

KBM 50 auto

50 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 42 61 00 0



Hafif ve akıllı, tam otomatik 2 vitesli makine.
Atölyede ve şantiyede zamandan ve masraflardan tasarruf sağlar.

- Dijital kumandalı delme beslemesi sayesinde büyük delme işlerinde zaman ve maliyet tasarrufu.
- Tekrarlanabilir ve senkronize edilebilir delme süreleri sayesinde, sözleşmeli işlerde ve seri üretim işlerinde planlanabilir çalışma saatleri.
- Sağa/sola dönüş ve MK3 ara birimi sayesinde, manuel makine işletiminde diş açma gibi universal çalışmalar.
- Sabit devirli FEIN yüksek performanslı motor.
- Elektronik devir sayısı ayarı.
- Yüksek manyetik tutma gücü.
- Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- Entegre soğutucu madde tankı.
- Devrilme sensörü.
- Görüş alanında bulunan kumanda elemanları.
- * aksesuarla birlikte opsiyonel.
- ** Yalnızca manuel makine işletiminde



KBM 50 auto

50 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 42 61 00 0

Teknik veriler

Göbek Matkap, maks. Ø	50 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	40 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75*) mm
Helezon matkap, maks. Ø	18/23** mm
Kılavuz Açma	M 16**
Havşa açma, maks. Ø	50** mm
Rayba, maks. Ø	23** mm
Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	610 W
1. Vites	130-260 1/dak.
2. Vites	260-520 1/dak.
Matkap yuvası	QuickIN/ 3/4 in Weldon (AU,CA,US,UK)
Alet yuvası	MK 3
Strok	145 mm
Top. strok aralığı	315 mm
Manyetik tutma gücü	12 500 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 90 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	16,2 kg

Fiyat içermektedir:

1 Valiz
1 Soğutucu Maddesi Kabı
1 bağlama kayışı
1 talaş kancası
1 merkezleme pimi
1 Çekme kaması
1 Değme siperi