

KBM 65 U

65 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 43 61 00 0



Atölyede üniversal ve verimli çalışmak için 2 vitesli şanzımanıyyla güçlü ve üst düzeyde işlevsel.

- Zorlu uygulamalarda bile devir sayısı sabit.
- Makinenin konforlu şekilde hizalanması için matkap milinin hassas ayarı.
- Büyük delme takımlarının kullanılması için, çift matkap motoru kılavuzu.
- Sağa/sola dönüş.
- Elektronik devir sayısı ayarı.
- MK3 bağlantı noktası.
- Yüksek manyetik tutma gücü.
- Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- Entegre soğutucu madde tankı.
- * aksesuarla birlikte opsiyonel.



KBM 65 U

65 mm'lik metale kadar Mnayetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 43 61 00 0

Teknik veriler

Göbek Matkap, maks. Ø	65 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	45 mm
Matkap derinliđi, maks.	50(75*) mm
Helezon matkap, maks. Ø	25 mm
Kılavuz Açma	M 20
Havşa açma, maks. Ø	50 mm
Rayba, maks. Ø	25 mm
Nominal bağlantı	1 300 W
Güç çıkışı	730 W
1. Vites	120-240 1/dak.
2. Vites	260-520 1/dak.
Matkap yuvası	QuickIN/ 3/4 in Weldon (AU,CA,US,UK)
Alet yuvası	MK 3
Strok	145 mm
Top. strok aralığı	315 mm
Matkap tezgahı ayar aralığı	± 6 mm
Matkap tezgahı yana dönme aralığı	± 7°
Manyetik tutma gücü	14 000 N
Manyetik ayak boyutları	205 x 95 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	16,1 kg

Fiyat içermektedir:

1 Valiz
1 Soğutucu Maddesi Kabı
1 bağlama kayışı
1 talaş kancası
1 merkezleme pimi
1 Değme siperi
1 Çekme kaması