

KBM 80 auto

80 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 32 00 23 0



Atölyede en yüksek verimlilik için yüksek performanslı ve akıllı, tam otomatik 3 vitesli makine.

- Dijital kumandalı delme beslemesi sayesinde büyük delme işlerinde zaman ve maliyet tasarrufu.
- Tekrarlanabilir ve senkronize edilebilir delme süreleri sayesinde, sözleşmeli işlerde ve seri üretim işlerinde planlanabilir çalışma saatleri.
- Sağa/sola dönüş ve MK3 ara birimi sayesinde, manuel makine işletiminde diş açma gibi üniversal çalışmalar.
- Sabit devirli FEIN yüksek performanslı motor.
- Elektronik devir sayısı ayarı.
- Yüksek manyetik tutma gücü.
- Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- Entegre soğutucu madde tankı.
- Devrilme sensörü.
- Görüş alanında bulunan kumanda elemanları.
- Mekanik 3 vitesli şanzıman.
- Otomatik soğutucu madde beslemesi.
- Kayıcı tork kavraması.
- ** Yalnızca manuel makine işletiminde



KBM 80 auto

80 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 32 00 23 0

Teknik veriler

Göbek Matkap, maks. Ø	80 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	65 mm
Matkap derinliđi, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	18/32** mm
Kılavuz Açma	M 27**
Havşa açma, maks. Ø	50** mm
Rayba, maks. Ø	31** mm
Nominal bağlantı	2 000 W
Güç çıkışı	900 W
1. Vites	110-180 1/dak.
2. Vites	160-260 1/dak.
3. Vites	350-580 1/dak.
Matkap yuvası	QuickIN/QuickIN MAX
Alet yuvası	MK 3
Strok	145 mm
Top. strok aralıđı	285 mm
Matkap tezgahı ayar aralıđı	± 4,25 mm
Matkap tezgahı yana dönme aralıđı	± 11°
Manyetik tutma gücü	18 000 N
Manyetik ayak boyutları	270 x 90 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	26,4 kg

Fiyat içermektedir:

1 Valiz
1 Soğutucu Maddesi Kabı
1 bağlama kayışı
1 talaş kancası
2 merkezleme pimi
1 Değme siperi
1 Çekme kaması
1 QuickIN MAX/ MK3 Takım yuvası