

KBM 80 U

80 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 34 00 23 0



Atölyede üniversal ve verimli çalışmak için 3 vitesli şanzımanıyyla güçlü ve üst düzeyde işlevsel.

- Zorlu uygulamalarda bile devir sayısı sabit.
- Makinenin konforlu şekilde hizalanması için matkap milinin hassas ayarı.
- Büyük delme takımlarının kullanılması için, çift matkap motoru kılavuzu.
- Sağa/sola dönüş.
- Elektronik devir sayısı ayarı.
- MK3 bağlantı noktası.
- Yüksek manyetik tutma gücü.
- Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- Entegre soğutucu madde tankı.
- Mekanik 3 vitesli şanzıman.
- Otomatik soğutucu madde beslemesi.
- Kayıcı tork kavraması.



KBM 80 U

80 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Parça No.: 7 270 34 00 23 0

Teknik veriler

Göbek Matkap, maks. Ø	80 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	65 mm
Matkap derinliđi, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	32 mm
Kılavuz Açma	M 27
Havşa açma, maks. Ø	50 mm
Rayba, maks. Ø	31 mm
Nominal bağlantı	2 000 W
Güç çıkışı	900 W
1. Vites	110-180 1/dak.
2. Vites	160-260 1/dak.
3. Vites	350-580 1/dak.
Matkap yuvası	QuickIN/QuickIN MAX
Alet yuvası	MK 3
Strok	145 mm
Top. strok aralıđı	285 mm
Matkap tezgahı ayar aralıđı	± 4,25 mm
Matkap tezgahı yana dönme aralıđı	± 11°
Manyetik tutma gücü	18 000 N
Manyetik ayak boyutları	270 x 90 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	25,4 kg

Fiyat içermektedir:

1 Valiz
1 Soğutucu Maddesi Kabı
1 bağlama kayışı
1 talaş kancası
2 merkezleme pimi
1 Değme siperi
1 Çekme kaması
1 QuickIN MAX/ MK3 Takım yuvası