

BOS 16-2

İki devirli el matkabı, 16 mm'ye kadar

Parça No.: 7 205 49 60 00 0



Metal konstrüksiyon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü, iki vitesli matkap.

- Sabit delme ilerlemesi için yüksek devir sayısı kararlılığına sahip 1.200 W güçlü motor.
- Farklı kullanım amaçları için optimal devir ayarına izin veren iki devirli mekanik kavrama .
- Sağa/sola dönüş.
- Sıkma momenti-kayma kavraması.
- Benzersiz dayanıklılık süresi için metal-şanzıman başlığı ve kovan tasarımı bükümsüz motor kutusu.
- Devir ayarlı tako elektroniğı.
- Metal prezisyon mandreni.
- Otomatik ayarlamalı mandren germe çenesi.
- Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- Optimum kuvvet aktarımı için çapraz tutamak.
- Kusursuz delme için elektronik gaz verme sistemi.
- Matkap tezgahı kullanımı için gergi boynu.



BOS 16-2

İki devirli el matkabı, 16 mm'ye kadar

Parça No.: 7 205 49 60 00 0

Teknik veriler

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	680 W
Yük devir sayısı	0-520/0-1 600 1/dak.
Rölanti devri	0-520/0-1 600 1/dak.
Sıkma momenti	50/16 Nm
Matkap -Ø Çelik	16/10 mm
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	16/10 mm
Matkap-Ø Hafif metal	20/15 mm
Matkap-Ø Tahta	50 mm
Çelik delik testeresi delik Ø	80 mm
Kılavuz Açma	M 12
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Germe boynu-Ø	43 mm
Mandren germe genişliği	3-16 mm
Delme milinde diş	1/2-20 UNF
Fişli kablo	4 m
Köşe ölçüsü	27 mm
EPTA'ya göre ağırlık	3,7 kg

Fiyat içermektedir:

1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE
1 ek sap