

ASt 638

Oyma testeresi, 8 mm'ye kadar çelik/50 mm'ye
kadar tahta

Parça No.: 7 234 17 00 23 9



Rakipsiz hassasiyet, dayanıklılık ve makine
ömrüne sahip dekopaj testeresi.

- Sanayide ağır şartlar altında kullanılsa bile aşınmaya karşı çok dayanıklıdır ve bakım gerektirmez.
- Metaller, izolasyon malzemesi (Sandviç) ve sert tahtada optimum sonuçlar sağlayan makine konsepti.
- Mükemmel kullanılabilirlik.
- Hassas kütle dengesi sayesinde mükemmel çalışma sessizliği.
- Emme veya ufleme yonlerinin degistirilmesi yardımıyla kolay talas temizliği.



ASt 638

Oyma testeresi, 8 mm'ye kadar çelik/50 mm'ye kadar tahta

Parça No.: 7 234 17 00 23 9

Teknik veriler

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	200 W
Strok sayısı	3 350 1/dak.
Strok uzunluğu	20 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,2 kg
Paslanmaz çelik (V2A)	3 mm
Çelik (St 37)	8 mm
Alu/bakır, pirinç	10/10 mm
Yumuşak/sert tahta, kontrplak	50/40 mm
Sert dokuma/cam elyafı maddeler	25/20 mm
Çelik/Tahta, plastik	8/6 mm

Fiyat içermektedir:

2 paket testere
1 talaş kopma emniyeti