

ASM 9-6-2 ST

İncelik akü tornavidası, ortadan kabzalı, 6
Nm'ye kadar
Parça No.: 7 112 11 00 98 0



ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap ,
VDI/VDE 2647, Cmk değeri > %10'da $\pm 2,00$ (6
Sigma'ya yönelik).

- Fırçasız, bakım gerektirmeyen motor.
- Vidalama durumundan bağımsız olarak aynı düzeyde kalan tork.
- Tekrar çalıştırma gecikmesi ve kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit sayesinde işleme göre optimize edilmiştir (Akü kontrolü).
- Programlanabilir iki kademeli AccuTec akülü tornavida.
- Sabit, ayarlanabilir ikinci devir sayısı sayesinde yüksek hassasiyet.
- Vidalama yerinin daimi olarak aydınlatılması.
- Yumuşak ve sert vidalar için.
- Yumuşak ilk hareket.
- Yumuşak kapama.
- Çok yüksek verim.
- Hızlı vidalama ve hassas vidalama işleri için ikinci kademede düşük devir sayısı.



ASM 9-6-2 ST

İncelik akü tornavidası, ortadan kabzalı, 6 Nm'ye kadar

Parça No.: 7 112 11 00 98 0

Teknik veriler

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Sıkma momenti aralığı | 1,2-6 Nm |
| Rölanti devri | 600/55-155 1/dak. |
| Gerilim | 9,6 V |
| Alet yuvası | ¼" İç altı köşe başlı vida |
| Akü ile birlikte ağırlık | 1,3 kg |

Fiyat içermektedir: