



ASM 9-6-150

İncelik akü tornavidası, ortadan kabzalı, 6

Nm'ye kadar

Parça No.: 7 112 05 00 98 0



ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap ,
VDI/VDE 2647, Cmk değeri > %10'da ± 2,00 (6
Sigma'ya yönelik).

- Fırçasız, bakım gerektirmeyen motor.
- Vidalama durumundan bağımsız olarak aynı düzeyde kalan tork.
- Tekrar çalışma gecikmesi ve kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit sayesinde işleme göre optimize edilmiştir (Akü kontrolü).
- Düğmeye basmak suretiyle soldan çalışma işleminin aktive edilmesi.
- Balancer asma imkanı.
- Vidalama yerinin daimi olarak aydınlatılması.
- Yumuşak ve sert vidalar için.
- Yumuşak ilk hareket.
- Yumuşak kapama.
- Çok yüksek verim.
- Hassas vidalama işleri için düşük devir sayısı.



ASM 9-6-150

İncelik akü tornavidası, ortadan kabzalı, 6 Nm'ye kadar

Parça No.: 7 112 05 00 98 0

Teknik veriler

Sıkma momenti aralığı	1,2-6 Nm
Röllanti devri	150 1/dak.
Gerilim	9,6 V
Alet yuvası	1/4" İç altı köşe başlı vida
Akü ile birlikte ağırlık	1,3 kg

Fiyat içermektedir:
