

ASM 14-9

İncelik akü tornavidası, ortadan kabzalı, 9

Nm'ye kadar

Parça No.: 7 112 59 00 95 0



ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir matkap ,
VDI/VDE 2647, Cmk değeri > %10'da $\pm 1,67$ (6
Sigma'ya yönelik).

- Fırçasız, bakım gerektirmeyen motor.
- Vidalama durumundan bağımsız olarak aynı düzeyde kalan tork.
- Tekrar çalıştırma gecikmesi ve kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit sayesinde işleme göre optimize edilmiştir (Akü kontrolü).
- Düğmeye basmak suretiyle soldan çalışma işleminin aktive edilmesi.
- Her akü şarjında daha fazla vidalama işlemi için FEIN Li-lyon teknolojisi.
- Kapanma aşamasına kadar sabit devir sayısı.
- Vidalama yerinin daimi olarak aydınlatılması.
- Yumuşak ve sert vidalar için.
- Yumuşak ilk hareket.
- Yumuşak kapama.
- 500 000 vidalama işleminden sonra bakım gerektirir.



ASM 14-9

İncelik akü tornavidası, ortadan kabzalı, 9 Nm'ye kadar

Parça No.: 7 112 59 00 95 0

Teknik veriler

Sıkma momenti aralığı	2-9 Nm
Rölanti devri	600 1/dak.
Gerilim	14,4 V
Akü ile birlikte ağırlık	1,3 kg
Alet yuvası	¼" İ altı köşe başlı vida

Fiyat içermektedir: