

# ASW 12-17 Z

Hassas akülü tornavida, çubuk açısı formlu, 17

Nm'ye kadar

Parça No.: 7 110 96 50 01 2



ISO 5393'e istinaden kontrol edilebilir rot dirsekli tornavida , VDI/VDE 2647, Cmk değeri > %12'de  $\pm 1,67$  (6 Sigma'ya yönelik).

- Fırçasız, bakım gerektirmeyen motor.
- B adaptörü üzerindeki kapalı tip LÜbbering dilli aletlere uygun.
- Tekrar çalıştırma gecikmesi ve kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit sayesinde işleme göre optimize edilmiştir (Akü kontrolü).
- Düğmeye basmak suretiyle soldan çalışma işleminin aktive edilmesi.
- B adaptörü teslimat kapsamındadır.
- Yumuşak ve sert vidalar için.
- Takılı aydınlatma.
- Yumuşak ilk hareket.
- Yumuşak kapama.
- Çok yüksek verim.
- Dirsek kafaları 360° ayarlanabilir.



# ASW 12-17 Z

Hassas akülü tornavida, çubuk açısı formlu, 17 Nm'ye kadar

Parça No.: 7 110 96 50 01 2

## Teknik veriler

Sıkma momenti aralığı	7-17,5 Nm
Rölanti devri	240 1/dak.
Gerilim	12 V
Akü ile birlikte ağırlık	2,3 kg
Alet yuvası	3/4" Dış dört köşe başlı vida

## Fiyat içermektedir:

1 NiCd akü 2000 mAh