

# BSS 2.0 E

Yarık açma makası, 2 mm'ye kadar

Parça No.: 7 230 33 61 00 0



Paslanmaz çelik işleme, spiral kıvrımlı borular ve profiller için yüksek performanslı yarık açma makası.

- Yüksek dayanımlı bıçağı sayesinde, kaba inşaattaki takviye profilleri ve paslanmaz çelikteki kesim işleri için idealdir.
- Sabit kullanım için sağlam kesme kafası. Makine kolayca mengene içerisine gerilebilir.
- Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- En ağır çalışmalarda bile güçlü geçişe sahip yüksek performanslı motor. Kıvrıma borular için uygundur, bağlantı kıvrımı 4 x 0,75 mm'ye kadar
- Profillerin kısaltılması için uygundur.
- Talaşlar ve kesitler için çok uygundur.
- Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- 5 metre kablo.
- Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- 1,5 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- Zengin Aksesuar Programı.



# BSS 2.0 E

Yarık açma makası, 2 mm'ye kadar

Parça No.: 7 230 33 61 00 0

## Teknik veriler

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	1 300-2 600 1/dak.
Kesme hızı	2 - 4 m/dak
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,7 kg
400 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik;	2,0 mm
600 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik;	1,5 mm
800 N/mm <sup>2</sup> 'ye kadar çelik;	1,3 mm
Demirsiz metaller, 250 N/mm <sup>2</sup>	3,0 mm
Kesme genişliği	5,0 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	245 mm
Dalma çapı	12 mm

## Fiyat içermektedir:

1 bıçak
1 çift kesme çenesi