

GRIT GIC

Yuvarlak taşlama modülü

Parça No.: 7 902 12 00 44 3



Sanayide seri yuvarlak taşlama için yuvarlak taşlama modülü

- Sanayide 6 m'ye kadar opsiyonel olarak boru girişi olan boruların yuvarlak taşlaması için.
- 10 ila 130 mm boru çapının işlenmesinde esnektir.
- GXW soğutucu madde modülü ile ıslak taşlama sayesinde soğuk yüzey ve taşlama bantlarının uzun dayanma süresi.
- Şeritli taşlama makineleri GI 75 (2H) ve GI 150 (2H) ile kombine etme olanağı.
- Kolay ve aletsiz teçhizat değiştirme için hızlı kapak.
- 0 ila 2m/dak arasında kademesiz olarak ayarlanabilen avans hızı.



GRIT GIC

Yuvarlak taşlama modülü

Parça No.: 7 902 12 00 44 3

Teknik veriler

Nominal bağlantı	0,18 kW
Borular, Ø	10-130 mm
Besleme	0-2 m/dak
Bant Ölçümü	75/150 x 2 000 mm
Ağırlık	65 kg
Tarif	Yuvarlak taşlama modülü

Fiyat içermektedir:

- 1 Naylon kılavuz ray
- 1 Pirinç kılavuz ray
- 1 CEE Prizi (16 A)